



Basic & New
NIPPON PAINT

NIPPON PAINT

KATALOG



ADI GROUP Sp. z. o. o.
+48 692 461 669
www.adi-upp.com

**MADE IN
JAPAN**

Zawartość

GLEBA

T.D.02.08 UNIWERSALNY PODKŁAD **GRUNTUJĄCY NAX URETHANE** PODKŁAD GRUNTUJĄCY ZITAN WET-ON-WET 1-3

LAKIER BAZY

T.D.03.01.01 PODKŁAD **ADMILA ALPHA E3**4-6

T.D.03.02 TONERY KOLOROWE NAX **MULTI SC 11** 7

T.D.03.03 SPECJALNE TONERY NAX **ADMILA ALPHA SOLE GREY,**
NAX ADMILA ALPHA PODESZWA SZARA JASNA 8-10

T.D.03.04 DODATKI SPECJALNE **KONTROLER PRZERZUTNIKA NAX MULTI 151,**
NAX MULTI 153 F-FC (MOCNY)..... 9

LAR.07.015 **ЛAK Nax Multi Eco (3:1) GL Przezroczysty**..... 13-16

T.D.03.05 SKŁADNIK **WIAŻĄCY NAX ADMILA ALPHA 901 SPOIWO** 10

T.D.03.06 DOSTĘPNY KOMPONENT NAX **ADMILA ALPHA E3 281REGULACJA CLEAR 11**

SUPLEME NTY

MATOWY DODATEK NAX MULTI FLAT BASE SUPER 13

T.D.04.03 SPECJALNY **UTWARDZACZ DO ZDERZAKÓW NAX** 14

T.D.04.07 DODATKI SPECJALNE **NAX E-CUBE DODATEK DO SREBRA** 15

T.D.04.09

T.D.04.10 **UTWARDZACZ UNIWERSALNY NAX ULTRA HARDENER**..... 17

ROZPUSZCZALNIKI I ODTŁUSZCZACZE

T.D.06.01 SPECJALNY ROZCIEŃCZALNIK **NAX MULTIFADING AGENT** 19

T.D.06.02 ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY **NAX MULTI ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY** 20

T.D.06.04 CIEŃSZY STABILIZATOR **NAX STABI STABILIZER** 21

T.D.06.05 ROZCIEŃCZALNIK NAX **ADMILA ROZCIEŃCZALNIK SERIA 500 22**



nax Urethane Primer Surfacer Zitan "mokro na mokro"

Uniwersalny niwelator gleby

LU9583 Gleba

czarna LU9581

Gleba jest biała

LU9582 **Gleba jest szara**

Szybkoschnący dwuskładnikowy akryl - podkład etanowy do napraw samochodowych. Skraca czas kolorowania podczas korzystania z "prawo na prawie".




na x Silic on off
(dolny statyczny)
(nax 0-De Krzem wyłączony)



P400




100 :10:40-60
nax URETAN PRASUF ZITAN :
Nax Ultra Hardener :
Rozpuszczalnik nax Multi Urethane
Thin n e r



18 - 21sek. przez
lepkosciomierz Ford Cup 4
przy 20°C



1.3 -1.6 mm
1.5-2.0 barze



10 Min. przy
20°C

2 godz. przy
20°C 20 min.
przy 60°C

Możliwe jest
suszenie w
podczerwieni

PRODUKTY & SUPLEMENTY:

nax URETHANE PRASUFZITAN - wyrównujący glebę.

. nax Ultra Hardener jest utwardzaczem.

nax Multi Urethane Thinner - rozpuszczalnik
(TD.06.02.). nax Bumper Hardener jest utwardzaczem-
plastifikatorem.

GLÓWNE SKŁADNIKI:

Wyrównujący podkład nax URETHANE PRASUF ZITAN Żywyce akrylowe
Nax Ultra HardenerPoliizocyanian

POWIERZCHNIE NADAJĄCE SIĘ DO OBRÓBK:

Stal.

Stal ocynkowana.

Glin.

Nowe części zagruntowane katarforezą

Stary lakier z wyjątkiem termoplastycznego. Podkład
epoksydowy nax Uni Epoch 30 Primer (TD .0 2.02.).

Super mocna gleba nax Vinylax 110 Active Prime r (TD .02 .01 .).

Podkład do plastiku nax PP Primer RS-0 (TD.02.03.)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Nowe zagruntowane części (podkład katarforezy):

Odtłuścić nax Silicon off (dolny statyczny) (TD. 06.03);

- szlifowanie na sucho P400 lub wyższe;
- ponownie odtłuścić nax Silicon off (dolny statyczny) (TD . 06.03).

NUTA!

Podczas pracy z powierzchniami ze stali ocynkowanej i aluminium, w celu uzyskania wysokiej jakości lakieru, zaleca się nałożenie podkładu epoksydowego nax Uni Epoch 30 NC Primer (TD .02.02.) lub nax Vinylax 110 Active Primer (TD. 02.01.) Dla prawidłowej przyczepności.

PROPORCJE MIESZANIA

Opcja nieszlifowana ("mokro na mokro") dla części metalowych: 100%

Wyrównywacz gleby nax URETANE PRASUF ZITAN;

10%Nax Ultra utwardzacz;

40-60% ... Rozpuszczalnik nax Multi Uretan.

Wersja szlifowana do części metalowych: 100%

Wyrównywacz gleby nax URETANE PRASUF ZITAN; 10%

Nax Ultra Utwardzacz ;

20-40% Rozpuszczalnik nax Multi Urethane Thinner r.

Wersja nieszlifowana ("mokro na mokro") do części z tworzyw sztucznych: 100%

Wyrównywacz gleby nax URETANE PRASUF ZITAN;

20%Nax Utwardzacz do zderzaków;

40-60% ... Solvent nax Multi Urethane Thinner.

Wersja szlifowana do części z tworzyw sztucznych:

100% Wyrównywacz gleby nx URETANE PRASUFZITAN;
20% Zderzak użyj utwardzacza;
20-40% .. rozcieńczalnik multiuretanowy.

P400-P500


NUTA!

Zabrania się stosowania dodatków uplastyczniających Softener Five podczas malowania części z tworzyw sztucznych.
 Podkład URETHANE PRASUF ZITAN WHITE można barwić tonerami bazowymi Admila Alpha.

naxAdmila Alpha e3
lub inna baza
w serii nr.

Proporcje mieszania (wersja wstępnie barwiona): 100%

Wyrównywacz gleby URETHANE PRASUF ZITAN; **10%**

Toniki bazowe pachwiny Admila Alpha);

10% utwardzacx ultra utwardzacx;

40-60% ... rozcieńczalnik z wielu uretanów.

Stosowanie
środków
zaradczych


Środki ochrony osobistej

NUTA!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszankę roboczą, użyj skali nax Skala synergii.

Okres trwałości GOTOWEJ MIESZANKI

(Po dodaniu 30% rozpuszczalnika):

	10°C	20°C	30°C
Hodowla standardowa Osoby zatwierdzające nax	4rok.	3rok.	1.5 rok.
For plastic hardener parts nax Bumper use	2 rok.	1.5 rok.	45 Min.

UWAGA!

Przygotowaną mieszankę należy stosować natychmiast po wymieszaniu. Nie próbuj wydłużać okresu przydatności do spożycia przez dodawanie rozpuszczalnika.

METODY STOSOWANIA:

Wersja nieszlifowana ("mokro na mokro"): 1-2 warstwy*;

* W przypadku części z tworzyw sztucznych 2-3 warstwy o grubości folii co najmniej 25 mikronów.

Wersja polerowana: 2-3 warstwy;

Nałożyć kilka pojedynczych warstw na mokro, zachowując wymagany odstęp czasu między warstwami do schnięcia międzywarstwowego. Podczas suszenia międzywarstwowego zaleca się przedmuchiwanie malowanej powierzchni sprężonym powietrzem w celu przyspieszenia procesu.

Nie nakładaj bardzo grubych warstw. Jeśli chcesz zmienić grubość folii, zwiększ liczbę warstw.

ZAŁECANY TYP I USTAWIENIE PISTOLETU NATRYSKOWEGO:

Średnica dyszy:	Ciśnienie robocze:
1.3 - 1.6 mm	1.5 - 2 bary

GRUBOŚĆ POWŁOKI:

Wersja polerowana.....20 µm dla każdej pojedynczej warstwy.

Wersja nieszlifowana: 10-15 mm dla każdej pojedynczej warstwy.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik nitrocelulozowy lub rozcieńczalnik multiuretanowy.

CZAS SCHNIĘCIA:**Między warstwami** DO10xy. w temperaturze 20°C**Mokro na mokro****(Do momentu nałożenia kolejnej warstwy (bazowej):**

Aby kontrolować gotowość filmów, możesz użyć «Test Zdvig».

Pełne suszenie: wersja szlifowana:**Aż będzie gotowy do zmielenia****at 20 °C:**

2 cl

при 60 C:

20 Min.

Ważne do zapamiętania!

Rzeczywisty czas schnięcia pomiędzy warstwami, a także przed nałożeniem kolejnych powłok, zależy od wielu czynników, a mianowicie: temperatury powietrza w OSC, wybranego rozpuszczalnika, grubości nałożonej warstwy, zastosowania lub niezastosowania wymuszonego nadmuchu powietrza na malowane powierzchnie. Aby kontrolować gotowość folii do następnej warstwy, użyj «Test ZDWIG».

ZALECANA ZIARNISTOŚĆ MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH DO SZLIFOWANIA PODKŁADU SZPACHLOWEGO:

Do szlifowania ręcznego na mokro - P800-P1000. Do

szlifowania mechanicznego na sucho - RZ20-P400 - PS00.

Do szlifowania ręcznego na sucho - PS00.

NASTĘPUJĄCE POWŁOKI TO:

Powłoka wykończeniowa nx Admila Alpha is3 (TD.03.01.) Lub

dowolna inna powłoka wykończeniowa z serii nax.

KOLOR PRODUKTU:**Biały, szary, czarny.****VOC:**

Teoretyczne stężenie związków lotnych: 697g/litr przy 50% zawartości rozpuszczalnika.

OPAKOWANIE:

Szlifowany nax Urethane Primer Surfacer Zitanin 4 kg

Rozcieńczalnik nax Multi Urethane Thinnersłoik 4 л

Aprobata No. Ultra utwardzacz: A 0.9

DZIAŁANIA TERMINOWE GWARANTOWANE JAKO:

Podkład podkładowy Urethane Primer Surfacer Zitan:

w oryginalnym, oryginalnym i zamkniętym opakowaniu.

Zatwierdzający nr Ultra Hardener:

lat w oryginalnym, oryginalnym i nieotwartym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz Karta katalogowa Bezpieczeństwo, Ty (MSDS)]. Zobacz napisy na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami .

nax Admila ALPHA E³

Lakier bazowy

Jednoskładnikowy lakier bazowy do napraw samochodowych, opracowany w oparciu o najnowsze technologie reologiczne. Łatwy w aplikacji, trwały, o wysokim kryciu.

PRODUKTY & SUPLEMENTY:

Podkład - nax Admila ALPHA e3
 Rozcieńczalnik: nax STABI Stabilizer
 (TD.06.04.)

DODATKI SPECJALNE:

nax Admila e3 Dodaj bazę kolorów. (TD.04.01.)
 nax Admila e3 Gradater. (TD.04.02.)
 nax Admila e3 281 AdJusting Clear.
 (TD.03.06.) nax Admila e3Activator(TD.04.06.)
 NAX MULTL SC Kolor 11. (TD.03.02.)
 nax E-Cube Dodatek do srebra(TD .04.09.)
 nax Admila Sole Szary. (TD.03.03.)
 nax Admila Podeszwa Szara Jasna. (TD.03.03.)

GLÓWNE SKŁADNIKI:

nax AdmilaALPHA e3.....specjalne żywice akrylowe.

MIESZANIE I BARWIENIE KOLORÓW:

Dopuszczalne składniki do przygotowania lakieru bazowego wymagane кольору:
 Tonery bazowe nax Admila;
 Tonery bazowe nax Admila ALFA;
 toniki perłowe nax Multi Mica base;
 Tonery ceramiczne nax Multi Neo Mica base;
 Tonery światło-koncentryczne nax Multi SC Kolor 11;
 Spoiwo specjalne nax Admila 281 Regulacja
 Bezbarwna.

POWIERZCHNIE NADAJĄCE SIĘ DO OBRÓBK:

Wszystkie istniejące powłoki samochodowe, z wyjątkiem powłok termoplastycznych.

Wyrównujący grunt nax Urethane Primer Surfacer PROVI (TD.02.04.),

Niwelator gruntu nax Podkład gruntujący uretanowy MEGA VI (TD.02.05.), Wyrównujący grunt nax Podkład gruntujący uretanowy Zitan (TD.02.08.), Grunt

Do tworzyw sztucznych nax PPPrimer RS-0 (TD.02.03.).

UWAGA!

Podkładu nax Admila ALPHA E 3 nie nakładać na podkład antykorozyjny nax Vinylex 110 Active Primer i podkład epoksydowy nax Uni Epoch 30 Primer.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Stare powłoki wykończeniowe: Odtłuścić za pomocą nax Sillicon Off Lower Sta tlc za pomocą dwóch chusteczek. Szlifuj naprawę bieżąca suchym papierem ściernym RZ20, następnie P400* lub wodoodpornym (szlifowanie ręczne z łukiem) papierem ściernym P600, P800 *.

* UWAGA:

Przy malowaniu kolorami typu "jasny metalik lub masa perłowa" zaleca się stosowanie papieru ściernego o ziarnistości P500 lub (powyżej) P1000 z odpowiednim papierem ściernym i ściernym na końcowym etapie przygotowania powierzchni. maszyna o skoku mimośrodowym nie większym niż 2 mm.



nax Krzem o n O ff Dolna statystyka nax -
 de Krzem Of



P320-P400
 P500




P600- P800
 P1000



nax Sillicon O ff Dolna Sta tyk




100:20 -40
 Admila ALPHA i 3;
 nax STABI Stabilizer



Miernik lepkości 13-15 sekund



Rozdział 1.2
 1,5-2 bary



2- Od min.. przy 20°C



Dowolny z lakierów z serii nax.



Nosić środki ochrony osobistej.

PROPORCJE MIESZANIA:

100%..... bez Admila ALPHA e³

20-40% nax Stabilizator STABI

UWAGA!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj wagi elektronicznej Synergy Scale.

WYBÓR ROZPUSZCZALNIKA STABILIZUJĄCEGO NAX STABI W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA:

	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
STABI #10					
STABI #20					
STABI #30					
ST					

Więcej informacji. Widzieć. T.D. 06.04.

Lepkościomierz eksploatacyjny IORD CUP 4, AT 20 °C: 13 - 15cek.

Okres ważności po wymieszaniu:

6 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu, przed użyciem dokładnie wymieszać .

NUTA:

Okres ważności po wymieszaniu lakieru bazowego Admila ALPHA z dodatkami, patrz:

Aktywator nax Admila E3 - TD.04.06.

nax Admila E3 Dodatek bazowy kolorów - (TD.04.01.).

ZALECANY TYP I USTAWIENIE PISTOLETU NATRYSKOWEGO:

Średnica dyszy:	Imadło robocze
1.3 - 1.4 MM	1.5- 2 bar

APLIKACJA:

Nałóż kilka cienkich, jednolitych warstw, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta, zachowując przerwę między warstwami, unikając kurzu i kontrolując równomierne rozlewanie się lakieru bazowego. Podczas suszenia międzywarstwowego, w celu przyspieszenia procesu schnięcia, dopuszcza się przedmuchiwanie pomalowanej powierzchni sprężonym powietrzem. Nie nakładaj grubych warstw.

Po uzyskaniu monochromatycznej powłoki (pełne pokrycie powierzchni) na jasnych kolorach typu metamicznego należy nałożyć jedną dodatkową warstwę "wyrównującą", zmniejszając ciśnienie powietrza roboczego **do**

0,8 - 1,0 bar i zwiększenie odległości od malowanej powierzchni do 25-35 cm.

KOŃCOWA GRUBOŚĆ FOLII PODKŁADOWEJ:

15-20 mm w zależności od koloru lakieru bazowego.

Pojemność pokrycia:

Koszty teoretyczne- 100 rp / m²:

* UWAGA:

Koszty praktyczne zależą od wielu czynników, w tym: kształtu geometrycznego części, sztywności powierzchni, metody, techniki i warunków zastosowania.

CZAS SCHNIĘCIA*:

Suszenie międzywarstwowe:

Opcja standardowa, w temperaturze 20°C: 2 – 3 minuty.

Przy użyciu nadmuchu powietrza o temperaturze 20 °Cprzez 0,5 -1 min.

Końcowe suszenie przed nałożeniem lakieru:

w 20° C-10 min.

*** Uwaga:**

Podczas suszenia międzywarstwowego, aby przyspieszyć proces, dopuszcza się przedmuchiwanie pomalowanej powierzchni sprężonym powietrzem, pod warunkiem nakładania cienkich warstw.

Ważne jest, aby zrozumieć.

Rzeczywisty czas schnięcia między warstwami, a także przed nałożeniem lakieru bezbarwnego, zależy od wielu czynników: temperatury powietrza w OSC, rodzaju wybranego stabilizatora STABI, grubości warstwy podkładu, zastosowania lub niezastosowania wymuszonego nadmuchu powietrza na malowaną powierzchnię.

Aby kontrolować gotowość powłoki lakierniczej do nałożenia po kolejnej warstwie lakieru bazowego lub lakieru bezbarwnego, należy użyć

"Badanie silnika Z".

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozcieńczalniki nitrocelulozowe lub rozpuszczalnik na rozcieńczalniku

Multi Urethane Thinner.

Kolejne powłoki:

Wszystkie istniejące lakiery kryjące z

serii pachwiny. nax Multi Eco 10 Glass

Clear (TD. 05.02.) nax Multi Eco 20 LX

Clear (TD. 05.08.)

nax Multi 80 Neo Alba Clear (TD. 05.05.01.)

nax Mightylac G-11 295 Nowy lakier bezbarwny ceramiczny (TD. 05.06.)

VOC:

Teoretyczne stężenie substancji lotnych 770 gr./л.

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

nx Admila ALPHA Od roku

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

naxSTABI Stab ilizer Od roku w

oryginalne fabrycznie zamknięte opakowanie.

POJEMNIKI I OPAKOWANIA:


nx Admila ALPHA to 3 słoiki 0,9 kg i 3,6 kg

nax STABI Kanister stabilizatora..... 4 l.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel . [Patrz Karta katalogowa Bezpieczeństwo, Ty (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami



Smt. Ltd.



Nosić środki ochrony osobistej.

nax Multi SCColor 11

Tonery specjalne

Przeznaczony do "cienkiego" barwienia lakieru bazowego nax Admila Alphae3.

OPIS:

Lekko skoncentrowane tonery w Admila Alpha E3 Groin Base Coat System • Dziesięciokrotnie niższe stężenie i siła koloru niż standardowe tonery w tym systemie bazowym.

Stosowane są zarówno w standardowych formułach w celu uzyskania wymaganego odcienia koloru, jak i zalecane są do dokładnego barwienia farb oraz podczas pracy z niewielką ilością gotowej farby o pożądanym kolorze.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuje się je i dodaje w ilościach zgodnych z oryginalną recepturą koloru, a także można je stosować dodatkowo w wymaganej ilości przy **barwieniu** koloru farby.

Maksymalna liczba tonerów nr Multi SC Color 11 w mieszance nie powinna przekraczać 10 .

NUTA!

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

KOLOR

PRODUKTU:	1309 Czerwień	Cinquacia
Nie Multi SC Kolor	1320	Biały biały
nie Multi SC Kolor	1339 Żółty Mapico	
nie Kolor Multi SC	1396 Błękit cyjaninowy Yue	
nie Kolor Multi SC	1411 Tinting black	czarny
Kolor nie Kolor	1428 zieleń cyjaninowa	
Multi SC Kolor	1431 Indian czerwony	czerwony
Multi SC Kolor nie	1465 Świeży niebieski	
Multi SC Kolor nie	1489 Niebieski black	granatowy
Multi SC Kolor nie	1525 Zieleń trawiasta	zielona
Multi SC Kolor	1611 Barwienie Yask NP	Czarny

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych:..... 618 rp / litr

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

nax Multi SC Color 11 3 lata
W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

nax Multi SC Color 11 Plastic Dance 400 rp

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel . [Patrz Karta katalogowa Bezpieczeństwo, Ty (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami .

nax Admila Alpha Podeszwa Szara

nax Admila Alpha Podeszwa Szary Jasny

Tonery specjalne

SJA589 nax Admila Alpha Sole Grey

SJA588 nax Admila Alpha Sole Grey Ught

Specjalny dodatek tonikowy w bazie Admila Alpha poprawiający krycie.

OPIS:

Specjalny dodatek do toniku na bazie żywic akrylowych dodawany do lakieru bazowego w celu poprawy krycia.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuje się je zgodnie z zaleceniami podanymi w uwagach do wzoru na kolor w elektronicznej bazie danych nx Web-VIF lub dodaje się do farby bazowej w proporcji 1:1 (lakier bazowy nx Admila Alpha: nx Admila Alpha Sole Gray / nx Admila Alpha Sole Grey Light) do nakładania pierwszej warstwy (podłoża), a następnie nakładanie się na główną farbę bazową nax Admila Alpha.

Admila Alpha Sole Grey służy do ciemnych kolorów o niskim kryciu, Admila Alpha Sole Grey Light służy do jasnych kolorów o niskim kryciu.

Nie stosować w czystej postaci, wymieszać przed użyciem. Admila Alpha Sole Weight i Admila Alpha Sole Weight Light mogą być stosowane zarówno z bazą do pachwin Admila E3, jak i bazą Admila Alpha E3 •

KOLOR PRODUKTU:

nax Admila Alpha Sole Grey -szary

nax Admila Alpha Sole Grey Light - Jasnoszary

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych.....686 g/litr

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

nax Admila Alpha Sole Grey 3 Rok

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

nax Admila Alpha Sole Grey Light 3 Rok

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

nax Admila Alpha Sole Greyw 0,9kr

nax Admila Alpha Sole Grey Light en 0,9 kr

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta katalogowa Bezpieczeństwo, (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami .





СмТ.Д.



Застосовуйте засоби індивідуального захисту.

nax Multi 151 Kontroler Flip-Flop

nax Multi 153 Kontroler Flip-Flop Mocny

Dodatki specjalne

RUR 243 nax Multi 151 Kontroler przerzutnika

RUR 365 nax Multi 153 Kontroler Flip-Flop Mocny

Przeznaczony do zmiany odcienia lakieru bazowego w farbach metalicznych i z masy perłowej.

OPIS:

Specjalne dodatki pigmentowe do zmiany odcienia koloru lakieru bazowego.

Dodając Multi 151 Flip-Flop Controller lub Multi 153 Flip-Flop Controller Strong do farby metalicznej lub z masy perłowej, odcień farby pod ostrym kątem staje się jaśniejszy. Odcień farby pod kątem prostym jest nieco ciemniejszy, a połysk metalicznych i perłowych cząstek wygląda na bardziej nasycony, cząsteczki wyglądają na duże.

Wpływ specjalnych dodatków na cząsteczki metaliczne lub z masy perłowej kontrolera Multi 151 Flip-Flop Controller i Multi 153 Flip-Flop Controller Strong jest taki sam zarówno pod względem wyglądu pod kątem ostrym, jak i pod kątem prostym. Ale ponieważ specjalny dodatek nax Multi 153 Flip-Flop Controller Strong ma bardziej skoncentrowany skład, wpływ dodatku Nox Multi 153 Flip-Flop Controller Strong na cząsteczki metaliczne lub masy perłowej w farbie jest o około 30-40 "k silniejszy niż efekt dodatku nx Multi 151 Flip-Flop Controller.

SPOSÓB UŻYCIA

Są nakładane i dodawane w ilościach zgodnie z oryginalną formułą kolorystyczną. A także dodatkowo w wymaganej ilości podczas barwienia koloru farby.

Nie używaj kontrolera Multi 151 Flip-Flop i Multi 153 Flip-Flop Controller Strong w tej samej mieszance w tym samym czasie.

Aby zapobiec pogorszeniu przyczepności między lakierem bazowym a lakierem bezbarwnym, nie należy dodawać więcej niż 25% całkowitej mieszanki do kontrolera przerzutnika Multi 151.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

KOLOR PRODUKTU:

Półprzezroczysty - biały.

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych wynosi 770 g/litr

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

nx Admlla Alpha Sole Ggeu..... Od roku

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

nx Admlla Alpha Sole Geou Light..... Z roku

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

x Multi 151 Butelka z kontrolerem przerzutnika 0,8 kg

nax Multi 153 Kontroler Flip-flop Strong 0,4 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta katalogowa Bezpieczeństwo, (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.

nSegregator AX Admila Alpha 901

Element łączący

SJA 498 nax Admila Alpha 901 Binder

n

OPIS: _____:

Składnik na bazie żywicy akrylowej. Służy do poprawy przyczepności między pigmentami barwiącymi a spoiwem w lakierze bazowym.



1. SPOSÓB UŻYCIA

Są nakładane i dodawane w ilościach zgodnie z oryginalną formułą kolorystyczną. A także z dodatkowym zabarwieniem w przypadku:

1. Jeśli masa tonerów metalicznych (lub barwników metalicznych) i Admila Alpha 320 White w mieszance będzie mniejsza niż 75% całości, konieczne jest dodanie 20% masy Admila Alpha 901 Binder do masy innych tonerów bazowych (x Multi Mica, max Multi Flip-Flop Controllers, x Admila Adjustment Clear, x Multi SC Color, tonery bazowe Admila Alpha Color).

Przykład:

Z dodatkowym barwieniem na 100 m oryginalnej farby zmieszanej według formuły nx WEB-Vif, dodano 20 m kolorowych tonerów nx Admila Alpha i nx Multi SC Color, 2 m metalicznych, 5 m nax Multi Flip-Flop Cont. Po dodaniu wszystkich tonerów należy dołożyć kolejne 5 x Admila 901 Binder dla poprawy przyczepności, czyli 20% z 25 m (20 m Admila i Multi SC Color + 5 m Multi Flip-Flop Controller).

1. W przezroczystej perłowej warstwie 3-warstwowych kolorów perłowych ilość Admila Alpha 901 Binder powinna również odpowiadać 20% całkowitej masy tonera.

NUTA!

Niewystarczająca ilość Admila Alpha 901 Binder może powodować słabą przyczepność podkładu lakierniczego, a także może wpływać na prawidłową orientację cząstek perłowych i metalicznych w farbie. Dlatego pamiętaj, aby po barwieniu dodać wymaganą ilość pachwiny Admila Alpha 901.

Dodanie pachwiny Admila Alpha 901 Binder może nieznacznie wpłynąć na kolor farby. Pamiętaj, aby sprawdzić kolor przed nałożeniem zadzioru. Wykonaj test kontrolny.

KOLOR PRODUKTU:

Półprzezroczysty, biały

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych..... wynosi 730 g/litr

CZAS TRWANIA GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Admila Alpha 901 Segregator 3 Rok
W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

nax Admila Alpha 901 Segregator a 3.4 kr

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz Karta katalogowa Bezpieczeństwo, Ty (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.



nax Silicon off (Lower Static)
nax 0-De Silicon off



1.2-1.4 mm
1.5-2.0 bar



10-15хв.
при 20°C.



Застосовуйте засоби
індивідуального захисту.

Nax Admila Alpha E3 281 Regulacja Clear Element łączący

SJA549 nax Admila Alpha E3 281 Regulacja przezroczysta

Specjalny składnik wiążący. Stosowany jest w powłokach bazowych Admila Alpha E3 o prawidłowej orientacji cząstek metalicznych i masy perłowej podczas barwienia.

OPIS:

Specjalny składnik na bazie żywic akrylowych, który zapewnia prawidłową orientację cząstek metalicznych lub perłowych w warstwie lakieru bazowego. Może być również stosowany jako warstwa wstępna do częściowego malowania części.

SPOSÓB UŻYCIA

Podczas barwienia:

1. W przypadkach, gdy łączna ilość wszystkich powłok trójwarstwowych dodanych do dodatków do farb z masy perłowej nx Multi 151 Flip-Flop Controller lub nx Multi 153 Flip-Flop Controller Strong (TD.03.04.) przekracza 25% całkowitej ilości tonerów w formule, zaleca się dodanie do takiej mieszaniny nx Admila Alpha is3 281 Adjustment Clear w ilości zmniejszającej ich stężenie do dopuszczalnej ilości, tj. nie więcej niż 25% całkowitej kwoty. Jednocześnie do farby należy dodać Admila Alpha 901 Binder w ilości 20% masy Admila Alpha dodanego powyżej 3,281 Adjustment Clear.

1. Po dodaniu nr Admila Alpha E3 281 Adjustment Clear, należy dodać spoiwo nr Admila Alpha 901 Binder (TD.03.05.) w ilości 20% wagowo nax Admila Alpha E3 281 Adjustment Clear dla zapewnienia niezbędnej agdesji powłoki bazowej.

Jako warstwa wstępna:

W przypadku miejscowego zabarwienia zaleca się nałożenie Admila Alpha E3 przed nałożeniem podkładu nr Admila Alpha E3 281 Adjustment Clear jako wstępnej warstwy przezroczystej. Dzięki temu powierzchnia naprawcza jest jednorodna, co pozwala uniknąć pojawienia się widocznych krawędzi lakieru bazowego na krawędziach naprawianej powierzchni.

W tym samym czasie należy dodać Admila Alpha E3 281 Adjustment Clear rozpuszczalnik nax STABI Stabilizator do wyższych temperatur, w porównaniu do tego dodawanego do lakieru bazowego, w ilości 4D°K.

POWIERZCHNIE NADAJĄCE SIĘ DO OBRÓBK:

W przypadku stosowania jako podłoże:

Wszystkie istniejące powłoki samochodowe, z wyjątkiem powłok termoplastycznych.

**PROPORCJE MIESZANIA W PRZYPADKU MIEJSCOWEGO
MALOWANIE, przed nałożeniem PODKŁADU:**

100%naxAdmila Alpha E3 281 Regulacja przezroczysta

40% nax Stabilizator STABI

Nuta!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj łusek nax Synergy Scale.

ZALECANY TYP I USTAWIENIA PISTOLETU NATRYSKOWEGO:

Średnica dyszy:	Ciśnienie robocze
1.2-1.4 mm	1.5- 2 bary

NAKLADANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WARSTWY WSTĘPNEJ:

Nałóż jedną cienką, jednolitą, półmokrą warstwę na część części lub na całą część, unikając różnicy.

KOLOR:

Prozorium.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik nax Multi Uretane Thinner.

KOLEJNE POWŁOKI:

Lakier bazowy nax Admila Alpha E3

Dowolne lakiery bezbarwne z serii

nax.

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych: 882 gr / litr przy
dodanie L% rozpuszczalnika.

CZAS TRWANIA GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

nax Admila Alpha E3 281 Regulacja Clear 3 Lata

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Przezroczysty segregator nr Admila Alpha E3 281 Regulacja przezroczysta . банку 4л

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta katalogowa Bezpieczeństwo, (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami .

LAKIER nax Multi Eco (3:1) GL Bezbarwny




Opis:

Dwuskładnikowy akrylowy uretan premium przezroczysty. Zapewnia głęboki połysk i ochronę dla różnych rodzajów lakierów bazowych. Doskonała bezbarwna powłoka od naprawy punktowej do pełnego ponownego malowania, zapewniająca doskonałą odporność chemiczną i ochronę przed promieniowaniem UV w porównaniu z systemem lakierów bazowych nax E3 WB i Premila.

Odpowiednie podłoża

Lakier bazowy nax Premila
cepił 8000 nax E3 WB



3 nax Multi Eco GL Lakier bezbarwny
1 utwardzacz nax Ultra
1 rozcieńczalnik nax Multi Uretany



Ustawianie pistoletu natryskowego:
Gravity fed | 1.3-1.4 mm
Rozpylacz


Aplikacja Pressure:
1.7-2.2 bar | 28-30 psi | Na wlocie powietrza

HVLP max 0.6-0.7 bar (8-10 psi) на повітряній шапці



1 ½ - 2 Płaszcze

45-60 µm



Między warstwami:

5 - 10 minutes at | 20°C | 70°F |

Przed 60°C (140°F)

10 minutes at | 20°C | 70°F |

	20°C (70°F)	30°C (86°F)	40°C (100°F)	60°C (140°F)	Podczerwień
Suchy pył	10 min.	7 min.	5 min.	-	eń
Suchy do	12 hrs.	6 hrs.	3 hrs.	15 min.	N/A
przetwarzania	24 hrs.			1 hr. after cooldown	4+8 minut
Suchy dla					4+8 minut
Polerowanie					



nax Multi Eco GL Clear 3 years
nax Ultra Hardeners 2 years
nax Multi Urethane Thinners 3 years



Вміст летких органічних сполук у цьому продукті в готовій до вживання формі є
► The content of volatile organic compounds in this product in ready-to-use form is maximum



For details, please read the entire TDS

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych

zaleca używanie respiratora do oddychania świeżym powietrzem

nax Multi Eco (3:1) GL Clear



Opis:

Dwuskładnikowy akrylowy uretan premium przezroczysty. Zapewnia głęboki połysk i ochronę różnego rodzaju lakiery bazowe. Doskonała bezbarwna powłoka od naprawy punktowej do pełnego ponownego lakierowania, zapewniająca doskonałą odporność chemiczną i ochronę przed promieniowaniem UV w porównaniu z systemem lakierów bazowych nax E3 WB i Premila.

Suitable substrates

Nax Premila 8000 seria lakierów bazowych
System lakierów bazowych nax E3 WB

Nuta u: Postępuj zgodnie z zalecanym czasem błysku i ponownie nałóż lakier bazowy.

Produkty i suplementy


Produkt	nax Technologia Multi Eco (3:1) GL przezroczysta	Zakres temperatur
Utwardzacze	nax ULTRA UTWARDZACZ #10 <SZYBK>	00-15
	nax ULTRA UTWARDZACZ #20 <STANDARDOWY>	10-30
	nax ULTRA UTWARDZACZ #30 <WOLNY>	25-40
Reduktory	nax MULTI #5 SUPER SZYBK ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY	<10
	nax MULTI #10 SZYBK ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY	0-15
	nax MULTI #20 STANDARDOWY ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY	10-30
	nax MULTI #30 POWOLNY ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY	25-40
	nax MULTI #40 SUPER POWOLNY ROZCIEŃCZALNIK URETANOWY	>30
Suplementy	nax BUMPER USE HARDENER	---

Podstawowy Syrovina

Produkt	Surowy
nax Multi Eco (3:1) GL Przezroczysty	Przezroczysty poliakryl
nax ULTRA / UŻYWA UTWARDZACZA	Utwardzacz poliizocyjanianowy

Mieszaj po każdym dodanym składniku

Notatki:



Norma T	Warstwa luki		Utwardzacz / Węższy wybór			
3	4	nax Technologia Multi Eco (3:1) GL przezroczysta		5-20°C	20-35°C	35-45°C
1	-	nax Ultra utwardzacze	1-2 panele/spot	#10 / #10	#20 / #20	#20 / #30
-	1	nax Zderzak Użyj utwardzacza	3-5 panels	#20 / #20	#20 / #30	#30 / #30
1	1-2	nax Rozcieńczalniki multiuretanowe	>5 panels	#20 / #30	#30 / #30	#30 / #40

Notatki:

Mieszaj po każdym dodanym składniku

Lepkość (OD 4 misek)

20°C(70°F)			
▶	Norma	14-16	sec
▶	Plastyczny	14-16	sec
20°C(70°F) 30°C(86°F)			
▶	Norma	2	Godzn 1



nax Multi Eco (3:1) GL Przezroczysty

Ustawienie pistoletu natryskowego / ciśnienie zasilania					
Rodzaj Farbopułt	Typ Kolor Opułt	Rozmiar dyszy	Ciśnienie aplikacji		
▶ LVLP	Grawitacja	1.3-1.4 mm	1.7-2.2 Pręt na wlocie powietrza pistoletu natryskowego (HVLP: max 0,6-0,7 deski w pobliżu osłony powietrznej)		
▶ HVLP	Grawitacja	1.3-1.4 mm			

Aplikacja	
Norma aplikacji	1. Nałóż jedną środkową warstwę, a następnie pozostaw na 5-10 minut. ▶ Nałóż 2 moką warstwę.
Uwagi jako:	Czas błysku zależy od temperatury otoczenia, grubości nakładanej warstwy i przepływu powietrza.

Grubość folii	
▶	Stosowanie zalecanej techniki aplikacji 45-60 µm

Czas schnięcia		20°C(70°F)	30°C(86°F)	40°C(100°F)	60°C(140°F)	Infra-Red
Osusz kurz	▶ Norma	5-10	n/a	n/a	n/a	n/a
	▶ Plastyczny	5-10	n/a	n/a	n/a	n/a
Suchy do obróbki skrawaniem i polerowania						
▶	Norma	12 hrs.	n/a	n/a	15 min.	4+8 min.
	▶ Plastyczny	12 hrs.	n/a	n/a	n/a	n/a .
Notatki:		Podany czas schnięcia to temperatura panelu. Temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 10 °C wyżej. Pozostaw na 10 minut do ssania przed suszeniem na podczerwień. Podczas utwardzania panel nie powinien osiągać temperatury powyżej 100°C (210°F). Po zakończeniu cyklu suszenia w temperaturze obiektu 60°C (140°F) należy pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia do temperatury Środowisko. Stosowanie szybkiego utwardzacza w wysokich temperaturach może zmniejszyć połysk.				

Polerowanie	
Kurz i drobne defekty można wypolerować po 12 godzinach suszenia na powietrzu lub po godzinie chłodzenia po całkowitym upieczeniu w temperaturze obiektu 60°C. Dokładnie przeszlifuj cząsteczki kurzu i przywróć powierzchnię zgodnie z zaleceniami dotyczącymi polerowania.	
Notatki:	

Przykrycie	
Korzystając z zalecanego programu, teoretyczne pokrycie materiału jest: ▶ ± 5.5 m²/litr mieszanki RTS 45-60 µm DFT przy	
Uwagi i:	Praktyczne zastosowanie materiału zależy od wielu czynników, takich jak kształt przedmiotu, chropowatość powierzchni, technika aplikacji, nacisk i charakterystyka aplikacji.

Czyszczenie sprzętu	
Rozpuszczalnikowe środki do czyszczenia pistoletów	



nax Technologia Multi Eco (3:1) GL przezroczysta

Zawartość rozpuszczalnika			
Zawartość lotnych związków organicznych w tym gotowym do użycia produkcie jest maksymalna		570	r/liter

Okres przydatności do spożycia			
nax Przezroczysty Multi Eco GL		3 lata	
nax Ultra utwardzacz		2 lata	
nax Rozcieńczalniki multiuretanowe		3 lata	
Notatki:	Minimalna temperatura przechowywania:	5°C (41°F)	Maksymalna temperatura przechowywania: 35°C (95°F)
	Okres przydatności do spożycia produktu jest określany, gdy żywność jest przechowywana w temperaturze 20 °C (70 °F). Unikaj nagłych wahań temperatury.		

--- Address of the local organization with phone number ---

Marki & Logotypy, o których mowa w tym arkuszu danych, są znakami towarowymi lub licencjonowanymi NIPPON PAINT.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, a nie do sprzedaży lub użytku przez ogół społeczeństwa. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich środków ostrożności na etykiecie i karcie charakterystyki przed użyciem. Informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych są nie jest wyczerpujący i opiera się na aktualnym stanie naszej wiedzy i obowiązujących przepisach. Każda osoba korzystająca z produktu bez uprzedniego zapytania o jego przydatność do celu robi to na własne ryzyko i nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za działanie produktu ani za jakiegokolwiek straty lub szkody (inne niż śmierć lub obrażenia wynikające z naszego zaniedbania) wynikające z takiego użytkowania. Biorąc pod uwagę liczne czynniki, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów, dane te nie zwalniają podmiotów przetwarzających dane z prowadzenia własnych badań i testów; Dane te nie oznaczają również żadnej gwarancji określonych właściwości lub rękojmi, a także przydatności produktów do określonego celu. Standardowy czas schnięcia wynosi średnio 20°C/68°F. Grubość folii, wilgotność i temperatura przechowywania mogą wpływać na czas schnięcia. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje, waga itp., zamieszczone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. W świetle doświadczenia i naszej polityki ciągłego rozwoju produktów mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia i nie stanowią uzgodnionej umownej jakości produktu (specyfikacji produktu). Odbiorca naszych produktów jest zawsze odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich praw własności, obowiązujących przepisów prawa, ustawodawstwa oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami określone w lokalnych przepisach i przepisach. Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Nippon Paint Group BIURO:

148, Sector – 7, IMT Manesar, Gurgaon Haryana – 122050, India
www.nipponpaint-autorefinishes.com



Див.. Т.Д.

Use individual products

NAX Wielopłaska podstawa Super

Dodatek matujący

XPX019 nax Multi Flat Base Super.

Specjalny dodatek zmniejszający poziom połysku lakieru, "dodatek matowy".

OGÓLNY OPIS:

Dodaje się go do każdego zboża z tej serii, w zależności od wymagań dotyczących poziomu połysku, który ma być malowany.

Zakres zastosowania - malowanie części karoserii, które mają ochronne właściwości połysku lakierem karoserii.

PROPORCJE MIESZANIA:

	100% Błyszcz zeć	70% Błyszcz zeć	50% Błyszcz zeć	30% Błyszcz zeć	5% Błyszcz zeć
(2:1)	0%	22-26%	34-38%	43-47%	56-60%
(3:1)	0%	32-36%	40-44%	46-50%	56-60%
(4:1)	0%	27-31%	40-44%	49-53%	58-62%
(5:1)	0%	25-29%	38-42%	48-52%	57-61%
(8:1)	0%	19-23%	27-31%	34-38%	48-52%
(10:1)	0%	20-24%	28-32%	36-40%	52-54%

NUTA:

Procedura mieszania składników:

1. Lakier;
2. Suplement matujący;
3. Osoba zatwierdzająca;
4. Rozpuszczalnik.

Wszystkie proporcje podczas mieszania - Waga.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali nax Skali Synergii.

Dokładnie wymieszaj mieszaninę przed dodaniem utwardzacza

KOLOR PRODUKTU:

biały półprzezroczysty.

KOMENTARZE DO PRODUKTU:

Zaleca się wykonanie testu kontrolnego przed aplikacją, ponieważ poziom połysku może również zależeć od warunków aplikacji.

NUTA!

Dobrze wymieszaj przed użyciem (2-3 minuty)!

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych837 rp/ liter

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Matowy dodatek do lakierów - nax Multi Flat BASE Super 3 lata
W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

nax Multi Flat Base Super słoik 0,9 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)].

Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami .

Nax Utwardzacz do zderzaków

Niestandardowa osoba zatwierdzająca

RUX108 nax Utwardzacz do zderzaków

Specjalny utwardzacz, który nadaje powłoce elastyczność podczas malowania części samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

OGÓLNY OPIS: Utwardzacz do zderzaków to specjalny utwardzacz stosowany do wszystkich lakierów i podkładów z serii Bumper Hardener.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie części samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych i zastępuje standardowe utwardzacze. Podczas malowania tworzy bardziej elastyczną warstwę lakieru.

PROPORCJE MIESZANIA:

Tytuły	Główny produkt	Osoba zatwierdzająca	
		nax Uderzenia Utwardza cz	Rozpuszczalnik
Lakier nr Multi Eco 10 Szkło bezbarwne	100%	33.3%	10-20%
Lakier nr Multi Eco 20LX Clear	100%	40%	10-30%
Lakier nr Multi 80 Neo Alba Clear	100%	25%	20-30%
Grunt pod podkład gruntujący PRO VI z uretanem	100%	25%	10-30%
Obudowa z utwardzeniem i uretanem Surfacer MEGA VI	100%	25%	10-30%
Podkład podkładowy Urethane Primer Surfacer Zitan	100%	20%	20-60%

NUTA:

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą. Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali Skali Synergii.

OKRES TRWAŁOŚCI GOTOWEJ MIESZANKI:

Podczas korzystania z utwardzacza zderzaka okres trwałości gotowej mieszanki zostanie skrócony o 30 "k.

APLIKACJA:

Widzieć. Dokumentacja techniczna.

nax Multi Eco 10 Glass Clear (TD.05.02.) nax Multi Eco 20LX Clear (TD.05.08.) nax Multi 80 Neo Alba Clear (TD .05 .05.-0 3.2010.) nax Urethane Primer Surfacer PRO VI (TD.02.04) nax Urethane Primer Surfacer MEGA VI (TD.0 2.05) nax Urethane Primer Surfacer Zitan (TD. 02.08).

CZAS SCHNIĘCIA:

W przypadku stosowania specjalnego utwardzacza do zderzaków czas schnięcia należy wydłużyć o 10-20 minut.

KOLOR:

Bezbarwny.

VOC:

Teoretyczne stężenie substancji lotnych370 rp / liter

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Niestandardowy zatwierdzacz - nax Utwardzacz do zderzaków..... 2 lat w oryginalne i fabrycznie zamknięte opakowanie.

OPAKOWANIE:

nax Utwardzacz do zderzakówбанку 1,0 кг

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.



NAX E - Dodatek CUBE do srebra

TN3029 Dodatek nax E - Dodatek do kostki do

Specjalny dodatek do lakieru bazowego Admila E3, np. Admila Alpha E3.

OGÓLNY OPIS:

Specjalny dodatek do lakieru bazowego. Stosuje się go przy nakładaniu podkładu w kolorze jasnosrebrnym, który zawiera cząsteczki metalu o bardzo małych rozmiarach.

SPOSÓB UŻYCIA

Mocowany jest do gotowej aplikacji powłoki bazowej Admila Alpha E3 w ilości od 40% do 80% wagowo.

NUTA!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.
Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali nax Skali Synergii.

PROPORCJE MIESZANIA:

100%..... nax Admila Alpha E3 Base Coat- Podkład.
20-40%..... STABI Stabili zer to wyłącznik.
40-80%..... nax E - Dodatek do kostki do srebra -dodatek .

NUTA!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są ważone.
Użyj wagi, aby przygotować mieszaninę nax Skala Synergii.

ZALECANY TYP I USTAWIENIA PISTOLETU NATRYSKOWEGO:

Średnica dyszy:	Ciśnienie robocze
1.2 - 1.4 MM	1.5 - 2 bary

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Podczas nakładania warstwy bazowej w jasnosrebrnych kolorach, które zawierają cząsteczki metalu o bardzo małych rozmiarach i w których praktycznie nie ma połysku poszczególnych cząstek metalu, wymagane jest dokładniejsze przygotowanie powierzchni: odtłuścić przygotowaną powierzchnię za pomocą Silicon Off Lower Static (TD 06.03.) za pomocą dwóch serwetek. Powierzchnię należy przeszlifować suchym papierem ściernym w każdym kolejnym kroku, zmniejszając ziarność papieru ściernego P320 - P400 - P500 - P600* lub (wodą) papieru ściernego P600 - P800 - PI Ltd. - PI 200.

* UWAGA:

Użyj szlifierki o skoku mimośrodowym nie większym niż Zmm

APLIKACJA:

Nałóż kilka cienkich, jednolitych warstw, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta, unikając spisu i kontrolując rozlewanie się lakieru bazowego.

Podczas suszenia międzywarstwowego, w celu przyspieszenia procesu, dopuszcza się przedmuchiwanie pomalowanej powierzchni sprężonym powietrzem.


CZAS SCHNIĘCIA:

When using a special additive nax E - Cube Additive for Silver, the time of interlayer and complete drying of the base coat can be significantly increased.

To check the readiness of the paint coat for application on subsequent layers of base coat or varnish, use the "shear test".



100:20-40:40 -80
nax Admila e³
nax STABInax E-
Dodatek do kostki do srebra



Stosuj środki ochrony osobistej



NASTĘPUJĄCE POWŁOKI SĄ:

Którykolwiek z lakierów z serii nax.

KOLOR PRODUKTU:

Biały, półprzezroczysty.

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych: 870 rp/litr.

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Dodatek przejściowy nr E - Dodatek do kostki do srebra:Z roku

W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Dodatek przejściowy nax E - Dodatek do kostki do srebra:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)].
Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.

NAX Ultra utwardzacz

Uniwersalny utwardzacz do dwuskładnikowych produktów serii "nax"

- SJB128** nax Ultra #10 Hardener to "szybki" utwardzacz. Ultra #20
SJB129 nax Utwardzacz to "standardowy" utwardzacz. Ultra #30
SJB130 nax Utwardzacz jest "powolnym" utwardzaczem.
SJB131 nax Ultra #40 Hardener jest "bardzo powolnym" utwardzaczem.

Uniwersalny utwardzacz, który jest stosowany jako katalizator do procesu utwardzania zacieru do dwuskładnikowych produktów serii "nax".



OGÓLNY OPIS:

Uniwersalny utwardzacz nx Ultra Hardener - który jest stosowany jako katalizator w procesie utwardzania dwuskładnikowych produktów z serii "nax".

GLÓWNE SKŁADNIKI:

Uniwersalny utwardzacz

max Ultra Utwardzacz #10, #20, #30, #40 żywica poliizocyanianowa.

SPOSÓB UŻYCIA

Вибір Utwardzacz nax Ultra Hardener в Залежності од
Температура Оттачуючих Сроdoвiско:

	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
nax Ultra Utwardzacz#10							
nax Ultra Hardener #20							
na x Ultra Utwardzacz #30							
nax Ultra							

PROPORCJE MIESZANIA:

Zob. Dokumentacja techniczna.

nax Multi Eco 10 Szkło przezroczyste (TD.05.02.)

nax Multi Eco 20LX Przezroczysty (TD .05 .08 .)

nax Multi 80 Neo Alba Wyczyść (TD.05 . 05.-0

3.2010.) nax Podkład podkładowy z uretanu PRO

VI(TD.02.04) nax Uretanowy podkład do obudowy

MEGA VI (TD.02.05) nax Podkład podkładowy

uretanowy Zitan (TD.02.08).

NUTA:

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali Synergy Scale .

APLIKACJA:

Zob. dokumentacji technicznej.

nax Multi Eco 10 Szkło przezroczyste (TD .05 .02 .)

nax Multi Eco 20LX Clear (TD .05 .08 .)

nax Multi 80 Neo Alba Clear (TD.05 . 05 .-03.2010.)

nax uretanowy futerał Surfacer PRO VI (TD.02 .

04) nax Urethane Primer Surfacer MEGA VI

(TD.02.05) i Urethane Primer Surfacer Zitan

(TD.02.08).

KOLOR:

Bezbarwny.

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Uniwersalny utwardzacz -nax Ultra utwardzacz 2 lat w oryginalne fabrycznie zamknięte opakowanie.

**OPAKOWANIE:**

nah Ultra utwardzaczJar 0.9 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)].
Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.

nax Wieloskładnikowy środek blaknący

Specjalny rozpuszczalnik

TNX001 nax Wieloskładnikowy środek blaknący

Specjalny rozpuszczalnik do stosowania w naprawach
"Płynne przejście" do lakieru.

OPIS:

Specjalny dodatek rozpuszczalnikowy do lakieru podczas naprawy metodą "płynnego przejścia" do lakieru. Opracowany w oparciu o specjalne rozwiązania dla użytkowników. Służy do erozji obszaru warstwy lakieru na granicy przejścia obszaru naprawy.

PRODUKTY & SUPLEMENTY:

Rozpuszczalnik nax Multi Fading
Agent. Wszelkie lakiery z serii
naxh.

PROPORCJE MIESZANIA:

Nie jestem nasycony. Sumish "A":
100% lakier serii NAX - mieszanka robocza;
100% Multi Fading Agent - rozpuszczalnik do przejść.
a) W zakresie dozwolonym przez przepisy mieszanina "B":
100% "... Mieszanka A"
100% Multi Fading Agent - rozpuszczalnik do przejść.

NUTA!

Wszystkie proporcje podczas mieszania są ważone.

SPOSÓB UŻYCIA

Po nałożeniu głównych warstw lakieru na resztki mieszaniny roboczej dodaj równą ilość Multi Fading Agent. Z powstałą mieszaniną (mieszanina "A") rozmyj granicę przejścia. Po krótkiej ekspozycji międzywarstwowej (1-2 minuty) dodaj kolejne 100% do istniejącej "Mieszaniny "A" i powtórz operację. Jeśli krawędź nie ulega wystarczającej erozji, można zwiększyć ilość Multi Fading Agent, ale nie używać jej w czystej postaci. Podczas suszenia międzywarstwowego nie należy stosować wymuszonego nadmuchu w strefie przejściowej.

CZAS SCHNIĘCIA:

Należy zwiększyć o 10 minut.

VOC:

Teoretyczne stężenie związków lotnych..... wynosi 883 g/litr

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Rozcieńczalnik x Multigradacja..... Od roku
w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Rozcieńczalnik nax Multi Fading Agentpuszka 4 l

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.





См.ТД.



Wear personal protective equipment.

Nax Multi Rozcieńczalnik uretanowy

Rozpuszczalnik uretanowy

THFO32 nax Multi Urethane Thinner # 10 - szybki.

THFOZOnah Multi Urethane Thinner # 20 jest standardem.

THFOZ 1 nax Multi Urethane Thinner # 30 - wolny.

THFOZZnah Multi Urethane Thinner # 40 – bardzo wolny. Seria

rozpuszczalników uretanowych do podkładów i

lakierów.

OPIS:

Rozcieńczalniki uretanowe służą do rozcieńczania następujących produktów do lepkości roboczej:

nax Multi Eco 10 Szkło bezbarwne

- лак. nax Multi Eco 20LX Clear -

лак

nax Multi 80 Neo Alba Clear - лак.

nax Mightylac G-11 295 Nowy lakier bezbarwny ceramiczny - лак.

nx Urethane Primer Surfacer PRO VI to podkład

wyrównujący. nx Urethane Primer Surfacer MEGA VI to

podkład wyrównujący. nx Obudowa uretanowa Surfacer

Zitan - podkład-wyrównywacz.

nx PP Primer RS-0 - podkład do tworzyw sztucznych.

GLÓWNE SKŁADNIKI:

nx Rozpuszczalnik organiczny Multi Urethane Thinner .

SPOSÓB UŻYCIA

Wybór rozpuszczalnika nax Multi Urethane Thinner w zależności od temperatury -
туры окружающей среды:

	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
naxMulti Rozcieńczalnik uretanowy #10							
naxMulti Rozcieńczalnik uretanowy #20							
naxMulti Rozcieńczalnik uretanowy #30							
naxMulti Rozcieńczalnik uretanowy #40							

PROPORCJE MIESZANIA:

Zapoznaj się z dokumentacją techniczną poszczególnych produktów.

OPAKOWANIE:

Multi Rozcieńczalnik uretanowy Thinner Jar 4L Diluent

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

Rozcieńczalnik i rozcieńczalnik multiuretanowy3 lata
w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez
wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)].
Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi
państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania
odpadami.



Див.Т



застосовуйте засоби
індивідуального захисту.

nax STABI Stabilizator

Stabilizator rozcieńczalnika

TN3O20 nax STABI Stabilizator #10 - szybki
TN3O16 nax STABI Stabilizer #20 - norma
TN3O17 nax STABI Stabilizer #30 - powolny
TN3O18 nax STABI Stabilizer #40 - bardzo wolno
TN3O19 nax STABI Stabilizator MAX - specjalny

Rozcieńczalnik-stabilizator do rozcieńczania lakieru bazowego Admila Alpha E3 do lepkości roboczej.

OPIS:

Specjalny rozcieńczalnik-stabilizator, za pomocą którego bazę Admila Alpha E3 można rozcieńczyć do lepkości roboczej. Może być stosowany w kilku wersjach, co pozwala na pracę w różnych warunkach temperaturowych.

PRODUKTY & SUPLEMENTY:

nx STABI stabilizator #10, #20, #30, #40 - rozcieńczalnik-stabilizator. nx Admila Alpha E3 - lakier bazowy.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

Thinner-stabilizers STABI Stabilizer żywic akrylowe.

Sposób użycia

Wybór rozpuszczalnika stabilizatora STABI w zależności od temperatury otoczenia :

	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
STABI #10							
STABI #20							
STABI #30							
STABI #40							

NUTA:

nx Stabilizator STABI MAX to specjalny stabilizator rozpuszczalnika, który jest stosowany jako dodatek w połączeniu ze stabilizatorami rozpuszczalników nx Stabilizator STABI # 20, # 30, # 40 przy malowaniu powierzchni większych powierzchni lub w przypadku nałożonej powłoki podkładowej nx Metoda Admila Alpha E3

"płynne przejście" w wysokich temperaturach otoczenia.

nx STABI Stabilizer MAX nie jest stosowany w czystej postaci jako rozpuszczalnik

PROPORCJE MIESZANIA:

100% Admila Alpha E3 jest lakierem bazowym.

20-40% STABI Stabilizator - stabilizator rozpuszczalnika.

NUTA:

Specjalny stabilizator rozpuszczalnika x STABI Stabilizer MAX można dodać do mieszaniny roboczej tylko w ilości nie większej niż 20% całkowitej masy stabilizatora STABI, który rozcieńcza lakier bazowy. Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali Skali Synergii.

WAŻNOŚĆ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI:

STABI Stabilizator 3 lata
W oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Stabilizator rozpuszczalnika naxSTABISTab słoik z ilizerem..... 4 l

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)]. Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać prace zgodnie z ustawowym

ustanowiono państwowe standardy bezpieczeństwa i zasady gospodarowania odpadami.

nax Admila Rozcieńczalnik serii 500

Cieńsze

TN3005 nax Admila 500 Rozcieńczalnik Standart - Standard

TN3007 nax Admila 501 Rozcieńczalnik Wolny – Wolny

TN3006 nax Admila 502 Rozcieńczalnik Szybki - Szybki

Rozcieńczalnik do rozcieńczania lakieru bazowego Admila do lepkości roboczej.



OPIS: _____:

Rozcieńczalnik, za pomocą którego można rozcieńczyć lakier bazowy Admila do lepkości roboczej. Może być stosowany w kilku wariantach pozwalając na pracę w różnych warunkach temperaturowych.

PRODUKT I DODATKI:

nō Admila 500/501/502 Rozcieńczalnik -
rozcieńczalnik. no Admila - baza.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

Cieńsze

nx Admila Thinner 500/501/502 organiczny rozcieńczalnik.

How to use

Choić Thinner nax Admila Thinner 500/501/502 depending on the Ambient temperatures:

	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
nax Admila 502 Thinner					
nax Admila 500 Thinner					
nax Admila 501 Thinner					

PROPORCJE MIESZANIA:

100%..... Pokrycie bazowe x Admila.

60-80% Rozchinnik nax Admila Thinner 500/501/502.

NUTA:

Wszystkie proporcje podczas mieszania są wagą.

Przygotowując mieszaninę roboczą, użyj skali Synergy Scale.

Ważność gwarantowanej jakości:

Admila 500-502 Cieńsze Cieńsze Rozcieńczalniki Od roku w oryginalne fabrycznie zamknięte opakowanie.

OPAKOWANIE:

Rozcieńczalnik nax Admila Thinner 500/501/502 Puszki 4 l

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel. [Patrz karta charakterystyki (MSDS)].

Zapoznaj się z etykietami na etykietach produktów.

Użytkownik musi wykonywać pracę zgodnie z prawnie ustanowionymi państwowymi normami bezpieczeństwa i zasadami gospodarowania odpadami.



Basic & New
NIPPON PAINT



ADI GROUP Sp. z o. o.
+48 692 461 669
www.adi-upp.com